

LCDサイネージ 43UH5F 仕様表

■製品仕様

| 型名 | | 43UH5F | |
|---------------|-----------|--|----------------------|
| パネル仕様 | | IPS液晶 | |
| 画面サイズ | | 43インチ | |
| 解像度（表示画素数） | | 3,840×2,160（UHD） | |
| 輝度 | | 500cd/m ² | |
| コントラスト比 | | 1100:1 | |
| 視野角 | | 左右178°／上下178° | |
| 表示色 | | 約10億7,374万色 | |
| 応答速度 | | 8ms（G to G） | |
| 入力端子 | デジタル入力 | HDMI | 3端子（HDCP2.2） |
| | | DisplayPort | 1端子（HDCP2.2） |
| | | DVI-D | 1端子（HDCP2.2） |
| | アナログ入力 | RGB | － |
| | オーディオ入力 | | 1端子（φ3.5mmミニジャック） |
| | コントロール入力 | RS-232C IN | 1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック） |
| | | LAN | 1端子（RJ-45） |
| IR受光部 | | 1端子（φ3.5mmミニジャック） | |
| 出力端子 | デジタル出力 | DisplayPort | 1端子 |
| | コントロール出力 | RS-232C OUT | 1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック） |
| | | LAN | － |
| 音声出力 | スピーカ | 内蔵 | |
| | オーディオ出力 | 1端子（φ3.5mmミニジャック） | |
| USB端子 | | 1端子（USB2.0） | |
| 使用環境条件 | 温度／湿度 | 0～40℃／10～80%（結露なきこと） | |
| | 設置方向 | 縦設置／横設置 | |
| 連続稼働時間／日 | | 24時間 | |
| 保管環境条件 | 温度／湿度 | －20～60℃／5～85%（結露なきこと） | |
| 外形仕様 | 外形寸法 | W962.5mm×H568.0mm×D39.9mm | |
| | 本体質量 | 11.2kg | |
| | 梱包寸法 | W1060mm×H660mm×D152mm | |
| | 梱包質量 | 13.7kg | |
| ベゼル幅 | | 8.4mm（トップ）,8.4mm（ライト/レフト）,14.4mm（ボトム） | |
| WebOS | | WebOS4.1 | |
| VESA金具取り付けピッチ | | 200×200 | |
| 電源 | 入力 電圧,周波数 | | 100-240V, 50/60Hz |
| | 消費電力 | 最大 | 110W |
| | | 標準 | 75W |
| 主な付属品 | | ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード（1.55m） HDMIケーブル、RS-232Cジェンダーコード（D-SUB→4ピンミニジャック変換コード） | |

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります