

LG Electronics 製品仕様表

| | | | |
|--------------|---|------------------------------|--------------------------|
| 製品 | 4Kスタンダードサイネージ | | |
| 型名 | 49UH5N-M | | |
| ディスプレイ | サイズ(アスペクト比) | 49インチ(16:9) | |
| | パネルタイプ | IPS(LCD) | |
| | 解像度(表示画素数) | 3840×2160 (4K(UHD) / 829万画素) | |
| | 表面反射処理 | ヘイズ値 28% | |
| | 輝度(標準値) | 500cd/m ² | |
| | コントラスト比(標準値) | 1,100:1 | |
| | 視野角(CR≥10) | 178°/178° | |
| | 表示色 | 約10.7億色 | |
| | 応答速度 | 8ms(Tr) / 10ms(Tf) | |
| 入力端子 | デジタル入力 | HDMI | 3 (HDCP2.2/1.4) |
| | | DisplayPort | 1 (HDCP2.2/1.3) |
| | | DVI-D | - |
| | | USB Type-C | - |
| | アナログ入力 | RGB | - |
| | オーディオ入力 | | - |
| | コントロール入力 | RS-232C | 1 (3.5φミニジャック) |
| | | RJ45(LAN) | 1 |
| IR受光部 | | 1 | |
| 出力端子 | デジタル出力 | HDMI | - |
| | | DisplayPort | - |
| | | DVI-D | - |
| | コントロール出力 | RS-232C | 1 (3.5φミニジャック) |
| | | RJ45(LAN) | - |
| USB端子 | 2 (USB2.0) | | |
| 通信 | Wi-Fi | ○ | |
| | Buletooth | ○ | |
| 音声出力 | 内蔵スピーカー | ○ (10W+10W) | |
| | オーディオ出力 | 1 | |
| | 外付けスピーカー出力 | - | |
| システム | オペレーションシステム | webOS 6.0 | |
| | 内蔵メモリ | 16GB | |
| 使用環境条件 | 温度/湿度 | 0℃~40℃ / 10%~80% (結露なきこと) | |
| | 設置方向 | 縦設置 / 横設置 | |
| | 対応傾斜角度 | ○(下-30°) | |
| 連続稼働時間 | 24時間 | | |
| 平均故障寿命 | 50,000時間 | | |
| 外形仕様 | 本体 | 外形寸法 | 1095.6×630.8×29.7mm |
| | | 質量 | 13.6kg |
| | | ベゼル幅 | 上/左/右 : 8.9mm、下 : 12.9mm |
| | 梱包 | 外形寸法 | 1215×736×152mm |
| | | 質量 | 16.1kg |
| マウント規格(VESA) | 300×300 | | |
| 防塵防水保護等級 | IP5X | | |
| 電源 | 電源入力 | AC 100-240V、50/60Hz | |
| | 消費電力 | 標準 | 90 W |
| | | 最大 | 130 W |
| | | 待機時 | 0.5 W |
| | | オフ時 | 0.5 W |
| 主な付属品 | 電源ケーブル、リモコン、リモコン用乾電池(×2)、クイックセットアップガイド、3.5φミニジャック - RS232C変換、ケーブルホルダー(×3) | | |

端子配列



※ 本書は2025年2月現在のスペックです。仕様は製品の品質向上等により変更される場合がありますので、予めご了承ください。