

■ 製品仕様

型名		49VL5G-M	
パネル仕様		IPS液晶	
画面サイズ		49インチ	
解像度 (表示画素数)		1,920 X 1,080 (FHD)	
Surface Treatment(Haze)		3%	
輝度		500cd/m ²	
コントラスト比		1,000:1	
視野角		左右178° / 上下178°	
表示色		10bit, 1.07Billion colors	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子 HDCP1.4
		DisplayPort	1端子 HDCP1.3
		DVI-D	1端子 HDCP1.4
	アナログ入力	RGB	—
	オーディオ入力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	1端子 (RJ-45)
		IR受光部	1端子 (φ3.5mmミニジャック)
USB端子		1端子 (USB2.0)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子 Input : HDMI(HDCP X) / DVI(HDCP X) / DP(HDCP O)
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子
		LAN	—
音声出力	スピーカ		—
	オーディオ出力		1端子
使用環境条件	温度 / 湿度	0~40℃ / 10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置 / 横設置	
連続稼働時間 / 日		24時間	
Life time		50,000	
保管環境条件	温度 / 湿度	-20~60℃ / 5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	W1077.6 x H607.8 x D89.7mm	
	本体質量	16.9Kg	
	梱包寸法	W1214 x H778 x D263mm	
	梱包質量	21.9Kg	
ベゼル幅		T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm	
WebOS		—	
VESA金具取り付けピッチ		600 x 400	
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	120W
		標準	100-240V, 50/60Hz
Internal Memory		—	
Tile Mode Setting(O/X)		O	
主な付属品		ワイヤレスリモコン, 単四乾電池×2, 電源コード, RS-232Cケーブル, DPケーブル, IR Receiver	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

