

LCDサイネージ49XE3P仕様表

■ 製品仕様

型名	49XE3P-B		
パネル仕様	IPS液晶		
画面サイズ	49インチ		
解像度 (表示画素数)	1920x1080 (FHD)		
表面反射処理(Haze値)	3%		
輝度	3,500 nit (Typ), 2,800 nit (Min)		
コントラスト比	1300:1		
視野角	左右178°/上下178°		
表示色	約10億7,000万色		
応答速度	Typ. 8ms (G to G BW)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子 (HDCP2.2)
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2)
		DVI-D	—
	アナログ入力	RGB	—
	オーディオ入力	—	
	コントロール入力	RS-232C	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		2端子 (RJ-45, HDBaseT)	
IR受光部		—	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	—
		HDMI	—
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	1端子 (RJ-45)
音声出力	内蔵スピーカ	○(10W+10W)	
	オーディオ出力	—	
	External Speaker Out	—	
USB端子	2端子 (USB2.0 Type A)		
使用環境条件	温度/湿度	-30~50℃/5~100% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日	24時間		
Life time	50,000Hrs		
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	1153.0 x 656.2 x 88.0mm (IR、ハンドル除く)	
	本体質量	31.2kg	
	梱包寸法	1287 x 797 x 207mm	
	梱包質量	36.2kg	
防水等級	IP56		
ベゼル幅	38.4/26/26/38.4mm		
WebOS	WebOS6.1		
VESA金具取り付けピッチ	—		
電源	入力 電圧 周波数		100-240V, 50/60Hz
	消費電力	最大	380W
		標準	350W
内蔵メモリ	16GB(eMMC)		
タイルモードの有無	○(Max.15x15)		
チルトの可否 (下向き)	—		
主な付属品	ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード、ケーブルホルダー RS-232Cジエンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード) 他		
* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です			
* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です			
* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります			

