

有機ELサインージ (OLED) 55EF5K-L 仕様表

■ 製品仕様

型名		55EF5K-L	
パネル仕様		OLED	
画面サイズ		55インチ	
解像度 (表示画素数)		1,920×1,080 (FHD)	
Surface Treatment(Haze)		Hard coating (2H) Reflectance Typ. 1.2%	
輝度		150/400nit (APL100/25%) * APL : Average Picture Level	
コントラスト比		150,000:1	
視野角		左右178° / 上下178°	
表示色		10bit(R), 1.07Bilion colors	
応答速度		1ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	1端子 (HDCP1.4)
		DisplayPort	1端子 (HDCP1.3)
		DVI-D	—
	アナログ入力	RGB	—
	オーディオ入力	—	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	1端子 (RJ-45)
音声出力	内蔵スピーカ		—
	オーディオ出力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)
	External Speaker Out		—
USB端子		2端子 (USB2.0)	
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃ / 10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	横設置/横設置	
連続稼働時間/日		18時間 * 動画再生のみでの運用必須	
Life time		30,000 Hrs (Typ.)	
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃ / 5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	表示パネル部	W1224.9mm×H696.2mm×D12.4mm (マウント除く)
		サインージBox	W413mm×H353mm×D57.3mm
	本体質量	5.8kg * サインージBox : 3.5kg	
	梱包寸法	1360 x 842 x 252mm	
	梱包質量	17kg	
防水等級		—	
ベゼル幅	オフベゼル * 非表示部含まず	0.6mm/6.7mm/6.7mm/0.6mm (トップ/ライト/レフト/ボトム)	
	オンベゼル * 非表示部含む	5.0mm/7.6mm/7.6mm/10.6mm (トップ/ライト/レフト/ボトム)	
WebOS		WebOS4.0	
VESA金具取り付けピッチ		—	
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz
	消費電力	最大	318W
		標準	309W
Internal Memory		16GB	
Tile Mode Setting(O/X)		○	
Tilt(FaceDown)		○ (MAX -90度)	
主な付属品		Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(220mmx4ea for connection between panel and Sinage box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Tape(4EA for Cabling), Screw(M3xL4.5,30EA / M3xL5.5,50EA / M3x3.5, 10EA), Shield Cover Assy', Tiling Set Fixer 6EA, Flex Bar 2EA	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

