


LG Electronics 製品仕様表

製品	インタラクティブデジタルホワイトボード		
型名	55TR3DK-BM		
ディスプレイ	サイズ(アスペクト比)	55インチ(16:9)	
	パネルタイプ	IPS (LCD)	
	解像度(表示画素数)	3840×2160 (4K(UHD)) / 829万画素	
	表面反射処理	ヘイズ値 25%	
	輝度(標準値)	390cd/m ² (最大440cd/m ²)	
	コントラスト比(標準値)	1,200:1	
	視野角(CR≥10)	178°/178°	
	表示色	約10.7億色	
	応答速度	8ms(GTG)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	3 (HDCP2.2)
		DisplayPort	-
		DVI-D	-
		USB Type-C	1 (USB PD / DisplayPort Alternate Mode)
	アナログ入力	RGB	1
	オーディオ入力		1
	コントロール入力	RS-232C	1
RJ45(LAN)		1	
IR受光部		-	
出力端子	デジタル出力	HDMI	1
		DisplayPort	-
		DVI-D	-
	コントロール出力	RS-232C	-
		RJ45(LAN)	1
USB端子	4 (USB3.0) / 1 (USB2.0)		
通信	Wi-Fi	Wi-Fi 6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)	
	Buletooth	Bluetooth® 5.0	
音声出力	内蔵スピーカー	○ (15W+15W)	
	オーディオ出力	1 1(光デジタル(S/PDIF))	
	外付けスピーカー出力	-	
システム	オペレーションシステム	Android 13 (EDLA認証)	
	内蔵メモリ	64GB	
使用環境条件	温度/湿度	0℃~40℃ / 10%~90% (結露なきこと)	
	設置方向	横設置	
	対応傾斜角度	-	
連続稼働時間	16時間		
平均故障寿命	30,000時間		
外形仕様	本体	外形寸法	1271.0×774.0×87.0mm
		質量	26.1kg
		ベゼル幅	上/左/右 : 18mm、下 : 45mm
	梱包	外形寸法	1401×859×220mm
		質量	34.5kg
		マウント規格(VESA)	400×200
防塵防水保護等級	-		
電源	電源入力	AC 100-240V、50/60Hz	
	消費電力	標準	170 W
		最大	395 W
		待機時	0.5 W
		オフ時	0.5 W
主な付属品	電源ケーブル(3m)、リモコン、リモコン用乾電池(×2)、HDMIケーブル、USBケーブル(5m)、クイックセットアップガイド、取扱説明書、ライティングペン(×2)、Wi-Fiモジュール		

端子配列



※ 本書は2025年2月現在のスペックです。仕様は製品の品質向上等により変更される場合がありますので、予めご了承ください。