

高輝度サインージ 55XE4F-M 仕様表

■ 製品仕様

型名		55XE4F-M	
パネル仕様		IPS、M+ (WRGB) 液晶	
画面サイズ		55インチ	
解像度 (表示画素数)		1,920×1,080 (FHD)	
Surface Treatment(Haze)		3%	
輝度		4000cd/m ² (標準)	
コントラスト比		1000:1	
視野角		左右178°/上下178°	
表示色		8bit, 16.7Million colors	
応答速度		9ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子 (HDCP2,2)
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2)
		DVI-D	-
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力		-
コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
	LAN	2端子 RJ45(Lan (1), HDBaseT(1))	
	IR受光部	- * 受光部を本体に内蔵	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	-
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	1端子 (RJ-45)
音声出力	内蔵スピーカ		-
	Audio Out		-
	External Speaker Out		O(1, L/R, 10W+10W)
USB端子		2端子(USB2.0 Type A)	
使用環境条件	温度/湿度	-30℃~50℃/5~100%	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日		24時間	
Life time		50,000Hrs	
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	W1292.5mm×H737.4mm×D88.0mm	
	本体質量	40kg	
	梱包寸法	W1446mm×H890mm×D207mm	
	梱包質量	46kg	
防塵防滴性能		IP56	
ベゼル幅		26.0mm (ライト/レフト)、38.4mm (トップ/ボトム)	
WebOS		WebOS4.0	
VESA金具取り付けピッチ		-	
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz
	消費電力	最大	400W
		標準	330W
Internal Memory		16GB	
Tile Mode Setting(O/X)		O(Max. 15x15)	
Tilt(FaceDown)		O (+15°)	
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m)、RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)、HDMIケーブル	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

