

LCDサインージ 65UH5J-H 仕様表

■ 製品仕様

| 型名 | | 65UH5J-H | |
|-------------------------|----------------------|---|---|
| パネル仕様 | | IPS液晶 | |
| 画面サイズ | | 65インチ | |
| 解像度 (表示画素数) | | 3,840×2,160 (UHD) | |
| Surface Treatment(Haze) | | 28% | |
| 輝度 | | 500cd/m ² | |
| コントラスト比 | | 1100:1 | |
| 視野角 | | 左右178°/上下178° | |
| 表示色 | | 約10億7,000万色 | |
| 応答速度 | | 8ms (G to G) | |
| 入力端子 | デジタル入力 | HDMI | 3端子 (HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4、HDMI3 : HDCP 1.4) |
| | | DisplayPort | 1端子 (HDCP2.2/1.3) |
| | | DVI-D | 1端子 (HDCP1.4) |
| | アナログ入力 | RGB | - |
| | オーディオ入力 | | 1端子 (φ3.5mmミニジャック) |
| | コントロール入力 | RS-232C IN | 1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック) |
| LAN | | 1端子 (RJ-45) | |
| IR受光部 | | 1端子 (φ3.5mmミニジャック) | |
| 出力端子 | デジタル出力 | HDMI | 1端子 |
| | | DisplayPort | - |
| | コントロール出力 | RS-232C OUT | 1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック) |
| | | LAN | - |
| 音声出力 | 内蔵スピーカー | 内蔵 10W+10W | |
| | オーディオ出力 | 0 | |
| | External Speaker Out | - | |
| USB端子 | | 1端子 (USB2.0) | |
| 使用環境条件 | 温度/湿度 | 0~40℃/10~80% (結露なきこと) | |
| | 設置方向 | 縦設置/横設置 | |
| 連続稼働時間/日 | | 24時間 | |
| Life time | | 50,000Hrs | |
| 保管環境条件 | | 温度/湿度 -20~60℃/5~85% (結露なきこと) | |
| 外形仕様 | 外形寸法 | 1453.3 x 844.0 x 39.9mm(with LG Logo) | |
| | 本体質量 | 28.2Kg | |
| | 梱包寸法 | 1600.0 x 1095.0 x 175.0mm | |
| | 梱包質量 | 35.0Kg | |
| 防水等級 | | IP5X | |
| ベゼル幅 | | 9.9mm (トップ/ライト/レフト), 14.4mm (ボトム) | |
| WebOS | | WebOS6.0 | |
| VESA金具取り付けピッチ | | 300x300 | |
| 電源 | 入力 電圧,周波数 | | 100-240V, 50/60Hz |
| | 消費電力 | 最大 | 190W |
| | | 標準 | 130W |
| Internal Memory | | 16GB | |
| Tile Mode Setting(O/X) | | O(Max. 15x15) | |
| Tilt(FaceDown) | | O(Max 30° degree, 30°C temperature, humidity 50%) | |
| 主な付属品 | | ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード) | |

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

