

LCDサイネージ 65UH5N-E 仕様表

■ 製品仕様

| 型名 | | 65UH5N-E | |
|-------------------------|----------------------|---|---|
| パネル仕様 | | IPS液晶 | |
| 画面サイズ | | 65インチ | |
| 解像度 (表示画素数) | | 3,840×2,160 (UHD) | |
| Surface Treatment(Haze) | | 28% | |
| 輝度 | | 500cd/m ² | |
| コントラスト比 | | 1100:1 | |
| 視野角 | | 左右178° / 上下178° | |
| 表示色 | | 約10億7,000万色 | |
| 応答速度 | | Tr : 8ms / Tf : 10ms | |
| 入力端子 | デジタル入力 | HDMI | 3端子: 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 |
| | | DisplayPort | 1端子: 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 |
| | | DVI-D | - |
| | アナログ入力 | RGB | - |
| | | オーディオ入力 | - |
| | コントロール入力 | RS-232C IN | 1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック) |
| LAN | | 1端子 (RJ-45) | |
| IR受光部 | | 1端子 (φ3.5mmミニジャック) | |
| LAN | | 1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック) | |
| 出力端子 | デジタル出力 | HDMI | 1端子: 3840x2160@30Hz, Input : HDMI1/2/3/DP |
| | | DisplayPort | - |
| | コントロール出力 | RS-232C OUT | 1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック) |
| | | LAN | - |
| 音声出力 | 内蔵スピーカ | 内蔵 10W+10W | |
| | オーディオ出力 | O | |
| | External Speaker Out | - | |
| USB端子 | | 1端子 (USB2.0) | |
| 使用環境条件 | 温度/湿度 | 0~40℃ / 10~80% (結露なきこと) | |
| | 設置方向 | 縦設置 / 横設置 | |
| 連続稼働時間/日 | | 24時間 | |
| Life time | | 50,000Hrs | |
| 保管環境条件 | 温度/湿度 | -20~60℃ / 5~85% (結露なきこと) | |
| | 外形仕様 | - | |
| 外形仕様 | 外形寸法 | W1450.3 x H830.3 x D29.7mm | |
| | 本体質量 | 24.2kg | |
| | 梱包寸法 | W1600.0 x H970.0 x D172.0mm | |
| | 梱包質量 | 30.4Kg | |
| 防水等級 | | IP5X | |
| ベゼル幅 | | 8.9mm (トップ/ライト/レフト), 12.9mm (ボトム) | |
| WebOS | | WebOS6.0 | |
| VESA金具取り付けピッチ | | 300x300 | |
| 電源 | 入力 電圧,周波数 | 100-240V, 50/60Hz | |
| | | 消費電力 | 最大 200W |
| | | 標準 | 145W |
| Internal Memory | | 16GB | |
| Tile Mode Setting(O/X) | | O (Max. 15x15) | |
| Tilt(FaceDown) | | O(Max 30° degree, 40°C temperature) | |
| 主な付属品 | | ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード) ケーブルホルダー×2、電源コードホルダー | |

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です
 * DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です
 * 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

65" / 55" / 49" / 43"

