

LG Electronics 製品仕様表

製品	4Kスタンダードサイネージ		
型名	65UH5N-M		
ディスプレイ	サイズ(アスペクト比)	65インチ(16:9)	
	パネルタイプ	IPS(LCD)	
	解像度(表示画素数)	3840×2160 (4K(UHD) / 829万画素)	
	表面反射処理	ヘイズ値 28%	
	輝度(標準値)	500cd/m ²	
	コントラスト比(標準値)	1,100:1	
	視野角(CR≥10)	178° / 178°	
	表示色	約10.7億色	
	応答速度	8ms(Tr) / 10ms(Tf)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	3 (HDCP2.2/1.4)
		DisplayPort	1 (HDCP2.2/1.3)
		DVI-D	-
		USB Type-C	-
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力		-
	コントロール入力	RS-232C	1 (3.5φミニジャック)
		RJ45(LAN)	1
IR受光部		1	
出力端子	デジタル出力	HDMI	-
		DisplayPort	-
		DVI-D	-
	コントロール出力	RS-232C	1 (3.5φミニジャック)
		RJ45(LAN)	-
USB端子	2 (USB2.0)		
通信	Wi-Fi	○	
	Buletooth	○	
音声出力	内蔵スピーカー	○ (10W+10W)	
	オーディオ出力	1	
	外付けスピーカー出力	-	
システム	オペレーションシステム	webOS 6.0	
	内蔵メモリ	16GB	
使用環境条件	温度/湿度	0℃～40℃ / 10%～80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置 / 横設置	
	対応傾斜角度	○(下-30° / 気温40℃まで)	
連続稼働時間	24時間		
平均故障寿命	50,000時間		
外形仕様	本体	外形寸法	1450.3×830.3×29.7mm
		質量	24.2kg
		ベゼル幅	上/左/右 : 8.9mm、下 : 12.9mm
	梱包	外形寸法	1600×970×172mm
		質量	30.4kg
マウント規格(VESA)	300×300		
防塵防水保護等級	IP5X		
電源	電源入力	AC 100-240V、50/60Hz	
	消費電力	標準	130 W
		最大	200 W
		待機時	0.5 W
		オフ時	0.5 W
主な付属品	電源ケーブル、リモコン、リモコン用乾電池(×2)、クイックセットアップガイド、3.5φミニジャック - RS232C変換、ケーブルホルダー(×3)		

端子配列



※ 本書は2025年2月現在のスペックです。仕様は製品の品質向上等により変更される場合がありますので、予めご了承ください。